

# 20-30-SP 2-armiger Universal-Abzieher mit schmalen Abzugshaken im Set



DETAILBILD



## BESCHREIBUNG

Der 2-armige Universal-Abzieher mit schmalen, verstellbaren Abzugshaken wird zum sicheren Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Durch die Ausstattung mit 3 Paaren an Abzugshaken in verschiedenen Längen werden Abziehvorgänge mit diversen Kombinationen und Raumtiefen ermöglicht. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die schmalen Abzugshaken sorgen dafür, dass auch enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden.

## EINSATZBEREICH

Zum sicheren Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

## BENEFIT

- Schmale Abzugshaken greifen optimal bei engen und schlecht zugänglichen Stellen
- Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
- Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken
- Sechskantprofil an der Traverse zum sicheren Gegenhalten
- Schnellverstellbare Abzugshaken garantieren eine sofortige Anpassung an jede Spannweite zwischen 21 mm – 350 mm
- Abschersichere Aufhängung der Klaue im Gleitstück (Armlock Technology)
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)
- Durch Kombination der Haken kann eine maximale Spanntiefe von 350 mm erreicht werden
- Optional umrüstbar von einem Außenabzieher zu einem Innenauszieher durch Umdrehen der Abzugshaken
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

## BEDIENUNG

- Abzugshaken von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Schraubenschlüssel zur Befestigung der Haken nutzen
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzen, bis das Bauteil gelöst ist

## STAMMDATEN



GTIN	4021176701931
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	20-SP
Gewicht Netto [kg]	16,68 kg
Verpackungsinhalt	1 Satz
Verpackungsgesetz	PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit	Ja
gegeben	

## ERSATZTEILE

- 3-201-P\_schmale Abzugshaken


- 3-301-P\_schmale Abzugshaken
- 3-401-P\_schmale Abzugshaken
- 626300\_Mechanische Druckspindel
- 20-30-T\_Traverse für 20-30

## 2-armiger Universal-Abzieher mit schmalen Abzugshaken im Set



Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	420 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	60 mm
Z	Gesamthöhe [mm]	337 mm
A	Spanntiefe Aussenabzieher [mm]	400 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	27 mm
S2	Schlüsselweite Haltesechskant [mm]	46 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	21 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	350 mm
A1	Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]	300 mm
A2	Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]	400 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	22 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	52 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche)	6,5 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	180 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	440 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	250 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	7 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	70 kN

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	420 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	60 mm
Z	Gesamthöhe [mm]	337 mm
A	Spanntiefe Aussenabzieher [mm]	400 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	27 mm
S2	Schlüsselweite Haltesechskant [mm]	46 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	21 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	350 mm
A1	Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]	300 mm
A2	Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]	400 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	22 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	52 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche)	6,5 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	180 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	440 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	250 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	7 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	70 kN



Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	420 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	60 mm
Z	Gesamthöhe [mm]	337 mm
A	Spanntiefe Aussenabzieher [mm]	400 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	27 mm
S2	Schlüsselweite Haltesechskant [mm]	46 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	21 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	350 mm
A1	Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]	300 mm
A2	Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]	400 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	22 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	52 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche)	6,5 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	180 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	440 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	250 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	7 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	70 kN