

Y-515-6 Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtungen



BESCHREIBUNG

Die Trennvorrichtungen der Baureihe Y-15 werden zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt, wenn für Abzugshaken nicht ausreichend Platz vorhanden ist. Der Trenn-Abzieh-Prozess ist dazu in der Lage, jene Teile zunächst schonend zu trennen, bevor sie von außen abgezogen werden können. Die Baureihe 15 überzeugt durch ihre Kompatibilität und Anwendungsvielfalt. Je nach Anwendungsfall gibt es mehrere Varianten der Trennvorrichtungen. Die Trennvorrichtungen der Baureihe Y-15 benötigen die Hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung der Baureihe Y-180.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Die in Kombination mit der Trennvorrichtung benötigte hydraulische Abziehvorrichtung ermöglicht das leichte und kontrollierte Entfernen besonders festsitzender Teile
- Die scharfen Schneiden ermöglichen ein Abziehen, wo andere Abziehharten unanwendbar sind
- Durch die Verschraubung von Trenn- und Abziehvorrichtung wird die höchste Stabilität beim Abziehen gewährleistet
- Schraubt man die Trennbacken andersherum in die Abziehvorrichtung wird die Auflagefläche vergrößert und schonender abgezogen
- Durch seine simple Bauart können für die Baureihe Y-15 auch problemlos spezielle Trennvorrichtungen in Eigenanwendung erstellt werden

BEDIENUNG

- Die Druckstücke in das Innengewinde der Kolbenstange einschrauben
- Die Mittelspindel direkt in das Gewindestück einsetzen, oder bei Verwendung eines Druckstückes mit glatter Bohrung mittels der Schnellverstellmutter befestigen und verstellen
- Zylinder wird drückend benutzt. Der Zylinder wird zum Teil hin ausgerichtet. Die Gleitplatten auf der entgegengesetzten Seite des Zylinders anbringen
- Lager durch Druckhydraulik vom Teil trennen

STAMMDATEN

GTIN	4021176043581
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	Y-15
Gewicht Netto [kg]	39 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja

ERSATZTEILE

- 015540_Seitenbolzen mit Mutter