

K-20-15 12-teiliger Universal Abzieh- und Trennvorrichtungssatz



DETAILBILD



BESCHREIBUNG

Der 12-teilige Universal Abzieh- und Trennvorrichtungssatz der Baureihe K-20-15 wird zum hydraulischen Abziehen und Trennen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Bausatz ermöglicht durch die Kombination von Abzugshaken und Verlängerungen den Zusammenbau von 7 verschiedenen Abziehermodellen. Gemeinsam mit den Trennvorrichtungen der Baureihe 15 und der hydraulischen Spindel ergeben sich vielfältige Konstruktionsmöglichkeiten für den optimalen Einsatz bei wechselnden Abziehsituationen.

EINSATZBEREICH

Zum hydraulischen Abziehen und Trennen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
- Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden
- Je nach vorliegender Abziehsituation für eine Vielzahl Anwendungen einfach verstell- und konfigurierbar
- Die Hydraulikspindel ermöglicht ein kraftschonendes und sicheres Abziehen
- Die scharfen Schneiden der Baureihe 15 ermöglichen ein Abziehen, wo andere Abziehart unanwendbar sind
- Schraubt man die Trennbacken der Trennvorrichtung andersherum in die Anziehvorrichtung wird die Auflagefläche vergrößert und schonender abgezogen

BEDIENUNG

- Außenabziehen:**
- Abzugshaken von außen an das abziehende Teil ansetzen
 - Klauen unter das Bauteil schieben
 - Schraubenschlüssel zur Befestigung der Haken nutzen
 - Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
 - Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzen, bis das Bauteil gelöst ist
- Trennen:**
- Die scharfen Schneiden der Trennvorrichtung hinter das Teil pressen
 - Trennbacken durch Betätigung der Druckspindel spannen und darauf achten, dass die Trennmesser bis zum Anschlag unter dem abziehenden Teil sitzen
 - Zugbolzen der Abziehvorrichtung bis zum Anschlag in die Gewindelöcher der Trennvorrichtung schrauben
 - Trennvorrichtung festhalten und das betreffende Teil durch Anziehen der Spannmutter sicher und sorgfältig abziehen

STAMMDATEN

GTIN	4021176367311
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	K-20-15
Gewicht Netto [kg]	21,61 kg
Verpackungsinhalt	1 Satz
Verpackungsgesetz	PAP 21

Weltweite Vertriebsfähigkeit
gegeben Ja

ERSATZTEILE

- 600-17_Universal-Druckstück-Satz (3-teilig)
- 8-0-621_Hydraulikspindel
- 15-2_Trennvorrichtung
- 18-2_Abziehvorrichtung
- 20-1+_2-armiger Universal-Abzieher mit schnellverstellbaren Abzugshaken
- 20-2+_2-armiger Universal-Abzieher mit schnellverstellbaren Abzugshaken
- 1-192-P_Schnellverstellbare Standard-Abzugshaken (Paar)
- 2-302-P_Schnellverstellbare Standard-Abzugshaken (Paar)