

K-22-A-M 10-teiliger Kugellager-Auszieh-Satz mit Gegenstütze und Gleithammer



ANWENDUNGSBILD



BESCHREIBUNG

Der 10-teilige Kugellager-Auszieh-Satz mit Gegenstütze und Gleithammer K-22-A-M wird zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Mit einer Spannweite von 8 bis 40 mm sind die fünf verschiedenen Innenauszieher speziell auf die Demontage der gängigen Lager, Lageraußenringe und Buchsen im Bereich Automotive abgestimmt und somit universell einsetzbar. Die mehrschalige Ausführung der Innenauszieher mit ihren extra großen Greifkanten erlaubt das sichere Ausziehen innenliegender Teile. Die beigelegte Gegenstütze oder der Gleithammer werden je nachdem, ob eine ausreichende Abstützfläche vorhanden ist, gemeinsam mit den Innenausziehern genutzt.

EINSATZBEREICH

Zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen in Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz speziell in der Automotive
- Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden
- Die Innenauszieher sind gemeinsam mit Gegenstütze und Gleithammer dazu in der Lage, in vielseitigen Abziehsituationen eine passende Antwort zu finden
- Gegenstütze und Gleithammer ermöglichen je nach vorhandenen Gegebenheiten in wechselnder Anwendung ein optimales und sicheres Abziehen

BEDIENUNG

- Innen-Durchmesser des Kugellagers ermitteln und passenden Innenauszieher wählen
- Innenauszieher in die Bohrung einführen und Spannmutter anziehen
- Bei vorhandener Stützfläche Gegenstütze wählen, ansonsten Gleithammer wählen

Bedienung mit Gegenstütze: Gegenstütze auf dem Gehäuse abstützen und auf die Keilspindel des Innenausziehers schrauben

- Griff der Gegenstütze festhalten und das Lager durch Anziehen der Mutter sicher herausziehen
- Beim Ausziehen Spannmutter nachspannen

Bedienung mit Gleithammer: Gleithammerstange auf die Keilspindel des Innenausziehers verschrauben

- Gleithammer mittels schlagender Bewegung nutzen, um Lager herauszuziehen

STAMMDATEN

GTIN	4021176910180
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	K-22-A-M
Gewicht Netto [kg]	4,1 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAP 20
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja

ERSATZTEILE

- 22-0-10_Gleithammer-Vorrichtung mit 1 kg Schlaggewicht
- 22-1_Gegenstütze
- 21-01_2-schalige Innenauszieher
- 21-1_2-schalige Innenauszieher
- 21-2_2-schalige Innenauszieher
- 21-4_2-schalige Innenauszieher
- 21-5_2-schalige Innenauszieher
- VM12-10_Verbindungsmutter
- VM12-7_Verbindungsmutter
- 671519_Powernut