

222-1 Dichtring-Demontage-Werkzeug



ANWENDBUNGSBILD



BESCHREIBUNG

Die Dichtring-Demontage-Werkzeuge der Baureihe 222 werden zum Ausziehen von Radialwellendichtringen, Axial-Wellendichtringen, Abdichtungsmanschetten und weiteren Lagerabdichtungen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Je nach Platzangebot kann der Abziehvorgang entweder mit dem Ausdrückhebel 222-U oder der Gleithammer-Vorrichtung mit Griff 222-S durchgeführt werden.

EINSATZBEREICH

Zum Ausziehen von Radialwellendichtringen, Axial-Wellendichtringen, Abdichtungsmanschetten und weiteren Lagerabdichtungen in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Der Gleithammer mit 2-Komponenten-Powergrip gewährleistet ein sicheres und komfortables Arbeiten
- Der Ausdrückhebel ist universell in Situationen anwendbar, in denen der nötige Platz vorhanden ist

BEDIENUNG

- Bei frei zugänglichen Dichtringen Universal-Ausdrückhebel anlegen und durch Hebelwirkung Dichtring einfach herausziehen
- Bei Dichtringen mit wenig Platz zunächst mit dem Pick ein Loch in die Planfläche des Wellendichtrings stechen
- Gewintheadapter mit der großen Gewindeseite in das Loch schrauben
- Gleithammer montieren und mittels schlagender Bewegung nutzen, um Dichtring herauszuziehen

STAMMDATEN

GTIN	4021176035722
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	222
Gewicht Netto [kg]	0,82 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PP 05
Weltweite Vertriebsfähigkeit	Ja
gegeben	