

KUKKO // *Pull forward*



# SELECTHOR

Der Schonhammer-Champion  
mit 1,5-facher Schlagpower



 KUKKO.COM

100

# Der Beste seiner Klasse

Durch das einzigartige, herausnehmbare Anti-Rückschlag-Inlay des Selecthors wird der übliche Rückschlag verhindert, die Schlagpower maximiert, die Gelenke geschont und die Arbeitseinsatzzeit reduziert.



## KUKKO INTELLIGENCE INSIDE

Innovatives Anti-Rückschlag-Inlay für maximale Schlagpower bei minimaler Gelenkbelastung

Gehäuse aus Premiumstahl-Feinguss mit Kennzeichnung der Schlageinsatzgröße

Wechselbare Schlageinsätze für die optimale Aufprallhärte bei gleichzeitiger Materialschonung

Inbusschraube und Federring von höchster Materialgüte

Ergonomischer Griff aus hochwertigem Hickoryholz für höchste Belastung und ermüdungsfreies Arbeiten

GS-Auszeichnung für geprüfte Sicherheit


Alle Teile einzeln und/oder als Ersatzteile bestellbar.

# Jeder Schlag ein echter Wirkungstreffer

Der intelligente Einsatz des Anti-Rückschlag-Inlays erzeugt das 1,5-Fache an Schlagenergie. Das bedeutet: mit weniger Schlägen zum Erfolg.

## 1. DIE SCHLAGWEGPHASE

Die mikrofeinen Metallkugeln des Anti-Rückschlag-Inlays werden durch die Fliehkraft nach hinten bewegt.



## 2. DIE AUFSCHLAGPHASE

Der Schlageinsatz trifft auf das Material und die Metallkugeln bewegen sich in die Richtung des Aufschlagpunkts.



## 3. DER ANTI-RÜCKSCHLAG-EFFEKT

Jetzt stößt die gesamte Masse des Anti-Rückschlag-Inlays nach und erzeugt das 1,5-Fache an Schlagenergie. Gleichzeitig wird ein Zurückprallen des Selecthors verhindert.



 50% MEHR POWER

# Mit der richtigen Härte zuschlagen

Die flexibel einsetzbaren Schlägeinsätze garantieren die passende Aufprallhärte für jeden Einsatzbereich. Das zu bearbeitende Material wird beim Aufprall geschont und nicht zerstört.

## GUMMI-EINSATZ – POLYURETHAN (PU)



Härtegrad       
Verschleißfest

### Einsatzbereiche

- Bau/Garten-/Landschaftsbau
- Randsteine setzen
- Pflasterarbeiten
- Rabattplatten setzen
- Trockenbau
- Bodenfliesen verlegen



## KUNSTSTOFF-EINSATZ – CELLULOSEACETAT (CA)



Härtegrad       
Verschleißfest

### Einsatzbereiche

- Werkzeug- und Maschinenbau
- Abkant- und Biegearbeiten
- Karosseriebau
- Reifen/Felgen lösen
- Positionieren von Werkstücken



## NYLON-EINSATZ – NYLON-POLYAMID 6 (PA 6)



Härtegrad       
Verschleißfest

### Einsatzbereiche

- Gießereien
- Formenbau
- Kfz-Reparatur
- Straßenbau
- Schwerindustrie



# Immer die perfekte Reichweite







QUALITY  
MADE IN  
GERMANY




**KUKKO EXCLUSIVE**

Der ergonomisch geformte Griff aus hochwertigem Hickoryholz sichert optimale Handhabung und Schlagwegpräzision.



| Art.-Nr.         |  Ø mm |  mm |  mm | Rückschlagfrei | SHORE-Härte               | Material   |
|------------------|--|--|--|----------------|---------------------------|--|
| 3-030111-GU-GU-1 | 30   | 300  | 92   | ✓              | SHORE-Härte<br><b>50D</b> | <br>GUMMI (PU)      |
| 3-040111-GU-GU-1 | 40   | 330  | 116  | ✓              |                           |  |
| 3-050111-GU-GU-1 | 50   | 380  | 138  | ✓              |                           |  |
| 3-060111-GU-GU-1 | 60   | 410  | 149  | ✓              |                           |  |
| 3-080111-GU-GU-1 | 80   | 500  | 175  | ✓              |                           |  |
| 3-080112-GU-GU-1 | 80   | 900  | 175  | ✓              |                           |  |
| 3-030111-KU-KU-1 | 30   | 300  | 92   | ✓              | SHORE-Härte<br><b>75D</b> | <br>KUNSTSTOFF (CA) |
| 3-040111-KU-KU-1 | 40   | 330  | 116  | ✓              |                           |  |
| 3-050111-KU-KU-1 | 50   | 380  | 138  | ✓              |                           |  |
| 3-060111-KU-KU-1 | 60   | 410  | 149  | ✓              |                           |  |
| 3-030111-NY-NY-1 | 30   | 300  | 92   | ✓              |                           |  |
| 3-040111-NY-NY-1 | 40   | 330  | 116  | ✓              |                           |  |
| 3-050111-NY-NY-1 | 50   | 380  | 138  | ✓              | SHORE-Härte<br><b>85D</b> | <br>NYLON (PA 6)    |
| 3-060111-NY-NY-1 | 60   | 410  | 149  | ✓              |                           |  |
| 3-080111-NY-NY-1 | 80   | 500  | 175  | ✓              |                           |  |
| 3-080112-NY-NY-1 | 80   | 900  | 175  | ✓              |                           |  |
| 3-100111-NY-NY-0 | 100  | 1020   | 204  | -              |                           |  |
| 3-125111-NY-NY-0 | 125  | 1025   | 204  | -              |                           |  |


**KUKKO // Pull forward**



**KUKKO Werkzeugfabrik**  
Kleinbongartz & Kaiser oHG  
Heinrich-Hertz-Straße 5  
40721 Hilden  
Deutschland

Tel. +49 2103 9754-300  
Fax +49 2103 9754-310  
anfrage@kukko.com

kukko.com



FL-SELECTHOR-03-19-DE

**100**